


Material number	0 611 316 703	0 611 316 796
EAN	3165140203869	3165140876971
Bisnaga de massa consistente ref. <sup>a</sup> 1 615 430 010	✓	✓
Escopro 400 x 25 mm 1 618 600 202	✓	
Mala de transporte 2 605 438 297	✓	✓
Pano para o martelo	✓	✓
Ponteiro		✓
Punho adicional 2 602 025 076	✓	✓
Embalagem (C/L/A)	620x415x135 mm	
Tensão, elétrica		230 V



## Dados técnicos

### Dados técnicos

Potência absorvida	1.500 W
Energia de impacto	16,8 J
Número de impactos às rotações nominais	900 – 1.890 i.p.m.
Peso	10,1 kg
Comprimento	570 mm
Altura	270 mm
Encaixe para o acessório	SDS-max



### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 89 dB(A); nível de potência sonora 100 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
--------------	---

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Especialista em trabalhos de demolição

### Benefícios para usuário

- Força de impacto extrema com 16,8 Joule para uma elevada capacidade de demolição
- Praticamente sem vibrações durante o funcionamento e em vazio
- Força de pressão reduzida, para um trabalho menos cansativo

### Mais vantagens

- Interruptor de cursor mais largo, para ligar e desligar de forma confortável
- Fixação do cinzel variável em 12 posições
- Punho adicional com possibilidade de ajuste da posição por rotação e por oscilação
- Bucha SDS-max com proteção integrada contra pó
- Mala de transporte com muita arrumação
- Indicador de manutenção para indicar a substituição das escovas de carvão